


System-Bodenaufbau 7



	Bei 5cm TW	Bei 10cm TW	Bei 15cm TW
U-Wert ^{4) 6)}	0,43 W/m ² K	0,29 W/m ² K	0,22 W/m ² K
Trittschallverbesserung ^{5) 8)}	¹⁾ 31 dB	²⁾ 32 dB	³⁾ 33 dB

⁷⁾

Estrich

Dampfbremse überlappt u. verklebt

Thermowhite EPS T650 30mm

Thermowhite Dämmschüttung

Abdichtung (bei erdberührenden Bodenplatten)

Berechnungsgrundlagen:

- 1) $s' = 15 \text{ MN/m}^3$ (Dämmschicht)
- 2) $s' = 14 \text{ MN/m}^3$ (Dämmschicht)
- 3) $s' = 13 \text{ MN/m}^3$ (Dämmschicht)
- 4) $\lambda = 0,0444 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (WD70R/N)
- 5) Stahlbetondecke mit 200 mm
- 6) $R_{si} + R_{se} = 0,34 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (Kellerdecke)
- 7) Estrichstärke 6cm
- 8) min. 35mm Rohrüberdeckung